Documentação API PSecurity

URL Base: https://psecurity.com.br/api/v1

Autenticação: Bearer Token ou Query Param (access-token)

Todos os métodos são GET exceto o endpoint /login que é POST

Endpoints:

1. Login:
    a. Objetivo: fazer login na API e obter o token de acesso
    b. Endpoint: /login
    c. Entrada:
        i. usuario (string)
        ii. Senha (string)

2. Lista de Clientes e Contextos:
    a. Objetivo: obter a lista de clientes e contextos
    b. Endpoint: /lista-cliente-contexto
    c. Entrada:

3. Cliente:
    a. Objetivo: obter as informações de um cliente
    b. Endpoint: /cliente
    c. Entrada:

4. Contexto:
    a. Objetivo: obter as informações de um contexto
    b. Endpoint: /contexto
    c. Entrada:
        i. id (int)

5. Coleta:
    a. Objetivo: obter a lista das coletas e suas informações
    b. Endpoint: /coleta

6. Organograma
    a. Objetivo: obter as informações para montar o organograma de um contexto a partir do id de um contexto
    b. Endpoint: /organograma
    c. Entrada:

i. id (int)

7. Dados da Área de Preocupação
    a. Objetivo: obter as informações de uma área de preocupação para montar o gráfico de Áreas de Preocupação de um contexto
    b. Endpoint: /dados-area-preocupacao
    c. Entrada:
        i. pai (int)
        ii. coleta_id (int)
        iii. vertice (int) (opcional)
        iv. destino (int) (default = 1)

8. Pesquisa Estrutura
    a. Objetivo: exibir as informações da hierarquia de um indicador exibido no detalhamento de um indicador
    b. Endpoint: /pesquisa-estrutura
    c. Entrada:
        i. id (int) (id do indicador)

9. Pesquisa Dados Absoluto
    a. Objetivo: obter os dados para montar o gráfico da evolução do indicador exibido no detalhamento de um indicador
    b. Endpoint: /pesquisa-dados-absoluto
    c. Entrada:
        i. contexto_id (int)
        ii. vertical_indicador_id (int)

10. Pesquisa Alternativa
    a. Objetivo: obter os dados para montar a lista de alternativas de um indicador exibido no detalhamento de um indicador
    b. Endpoint: /pesquisa-alternativa
    c. Entrada:
        i. coleta_id (int)
        ii. vertical_indicador_id (int)

11. Pesquisa Parâmetro
    a. Objetivo: obter os dados para exibir os parâmetros de um indicador no detalhamento
    b. Endpoint: /pesquisa-parametro
    c. Entrada:
        i. vertical_indicador_id (int)

12. Pesquisa GPP
    a. Objetivo: obter os dados para exibir informações de GPP de um indicador
    b. Endpoint: /pesquisa-gpp
    c. Entrada:
        i. vertical_indicador_id (int)

13. Pesquisa Plano de Ação
    a. Objetivo: obter os dados para exibir a lista de Planos de Ação de um indicador
    b. Endpoint: /pesquisa-plano-acao
    c. Entrada:
        i. contexto_id (int)
        ii. coleta_id (int)
        iii. vertical_indicador_id (int)

14. Recupera Vertical Risco PVF
    a. Objetivo: obter os dados para montar a vertical de um risco na exibição do detalhamento de um risco
    b. Endpoint: /recupera-vertical-risco-pvf
    c. Entrada:
        i. risco (int)
        ii. chave (string)

15. Recupera Vertical Risco Filho
    a. Objetivo: obter os dados para montar a vertical de um item de um risco do detalhamento de um risco
    b. Endpoint: /recupera-vertical-risco-filho
    c. Entrada:
        i. id (int)

16. Inventário Scope Detalhe
    a. Objetivo: obter as informações da criticidade de um processo
    b. Endpoint: /inventario-scope-detalhe
    c. Entrada:
        i. id (int)
        ii. contexto_id (int)

17. Dados Data
    a. Objetivo: obter dados de data das ocorrências
    b. Endpoint: /dados-data
    c. Entrada:
        i. data (int)
        ii. natureza (int)
        iii. local (int)

iv. contexto_id (int)

18. Dados Natureza
    a. Objetivo: obter os dados de natureza das ocorrências
    b. Endpoint: /dados-natureza
    c. Entrada:
        i. data (int)
        ii. natureza (int)
        iii. local (int)
        iv. contexto_id (int)

19. Dados Local
    a. Objetivo: obter os dados dos locais das ocorrências
    b. Endpoint: /dados-local
    c. Entrada:
        i. data (int)
        ii. natureza (int)
        iii. local (int)
        iv. contexto_id (int)

20. Dados Origem
    a. Objetivo: obter os dados de origem das ocorrências
    b. Endpoint: /dados-origem
    c. Entrada:
        i. data (int)
        ii. natureza (int)
        iii. local (int)
        iv. contexto_id (int)

21. Dados Tipo
    a. Objetivo: obter os dados do tipo das ocorrências
    b. Endpoint: /dados-tipo
    c. Entrada:
        i. data (int)
        ii. natureza (int)
        iii. local (int)
        iv. contexto_id (int)

22. Dados Subtipo
    a. Objetivo: obter os dados de subtipo das ocorrências
    b. Endpoint:/dados-subtipo
    c. Entrada:
        i. data (int)

ii. natureza (int)
iii. local (int)
iv. contexto_id (int)

23. Ocorrência
    a. Objetivo: obter os dados da ocorrência
    b. Endpoint: /ocorrencia
    c. Entrada:
        i. id (int)
        ii. contexto_id (int)

24. Histórico do Equipamento
    a. Objetivo: obter os dados do histórico do equipamento
    b. Endpoint: /historico-equipamento
    c. Entrada:
        i. id (int)
        ii. contexto_id (int)

25. Inventário Resposta Responder
    a. Objetivo: obter os dados dos inventários de dados
    b. Endpoint: /inventario-resposta-responder
    c. Entrada:
        i. scope_id (int)
        ii. contexto_id (int)

26. Formulário
    a. Objetivo: obter os dados das perguntas e respostas do inventário de dados
    b. Endpoint:/formulario
    c. Entrada:
        i. pergunta (int)
        ii. scope (int)
        iii. contexto (int)
        iv. inventario (int)

27. Inventário Dados Perspectiva
    a. Objetivo: obter os dados da perspectiva do inventário
    b. Endpoint: /inventario-dados-perspectiva
    c. Entrada:
        i. tipo (int)
        ii. contexto_id (int)

28. Plano de Ação

a. Objetivo: obter os dados do Plano de Ação
b. Endpoint: /plano-acao
c. Entrada:
    i. id (int)
    ii. contexto_id (int)

29. Foto
    a. Objetivo: obter os dados de fotos do contexto
    b. Endpoint: /foto
    c. Entrada:
        i. id (int)
        ii. contexto_id (int)